



---

## Silikatdispersionsgrundierung für Kalziumsilikat und Mineraldämmplatten

- Anwendung:** Grundierung von Kalziumsilikatplatten, Mineraldämmplatten und mineralischen Untergründen
- Produkteigenschaften:**
- stark festigend
  - hoch wasserdampfdurchlässig
  - geruchsarm
  - saugfähigkeitsregulierend durch Kristallisierung
  - hoch alkalisch
- Technische Daten:**
- Bindemittelbasis Kaliwasserglas
  - Acrylharzdispersion
  - spezifisches Gewicht ca. 1,1 g/cm<sup>3</sup>
- Verarbeitungshinweise:**
- Vorbereitende Arbeiten: Fensterbänke, Glas, Keramik, Klinker, Naturstein, sowie lackierte, eloxierte und sonstige Oberflächen zur Vermeidung von Flecken und Verfärbungen durch redstone Grundierung sorgfältig abdecken oder abkleben! Spritzer sofort rückstandslos entfernen!
- Untergrundvorbehandlung: Mineralische Untergründe müssen frei von Öl, Fett, Anstrichen, Verunreinigungen, losen Teilen sein
- Verarbeitung: Unverdünnt durch Streichen, Sprühen oder Rollen auftragen
- Verbrauch: Ca. 200 - 400 ml/m<sup>2</sup>, exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln
- Witterungshinweise: Während Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von + 8 °C nicht unterschritten werden
- Trocknungszeit: Ca. 2 - 4 Stunden, abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
- Reinigung der Werkzeuge: In frischem Zustand mit Wasser

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, daß diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.



---

<b>Lieferform:</b>	5 l- und 10 l-Kanister Farbe Opak, in getrocknetem Zustand farblos
<b>Sonstige Hinweise:</b>	Transport - kein Gefahrgut
<b>Lagerung:</b>	Kühl, frostgeschützt, im verschlossenen Originalgebinde mind. ½ Jahr haltbar
<b>Sicherheitshinweise:</b>	S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen S 23: Aerosol nicht einatmen S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden S 29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen
<b>EG-Sicherheitsdatenblatt:</b>	Stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, daß diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.