



speziell imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktionsband

Einsatzgebiete:

- Herstellung luftdichter Bewegungsfugen und Entkopplung bei Innendämmungen

Eigenschaften:

- luftdicht, dampfdiffusionsoffen gemäß DIN 18542 BG 2
- schall- und wärmedämmend
- lösemittelfrei, kein Gefahrstoff

Technische Daten:

- Schaumstoffbasis: Polyurethan-Weichschaumstoff
- Imprägnierbasis: Spezial-Acrylat mit flammhemmender Einstellung
- Fugendurchlasskoeffizient bei 10 Pa: $a \leq 1,0 \text{ m}^3 / [\text{hm}(\text{daPa})^n]$ nach DIN 18542
- Schlagregendichtheit: DIN 18542 BG2 bis 450 Pa
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +90 °C
- Wasserdampfdurchlässigkeit, SD-Wert: < 0,5 m
- Baustoffklasse / Brandverhalten: B2 (normal entflammbar)
- Maße (Breite x Rolllänge): 20 mm x 6 m
- für Fugenbreite: 5 – 10 mm bei 50 % Ausdehnung

Verarbeitung:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, frei von Schmutz, Altanstrichen und haftmindernden Stoffen sein. Die Fugenflanken müssen parallel verlaufen. Wichtig für die Bandbreite: das Komprimierband muss aus Sicherheitsgründen mindestens 2 mm von der Fugenvorderkante nach innen versetzt verlegt werden.

Lieferform:

Rolle à 6 m; 24 Rollen / Karton.

Lagerzeit:

Mindestens 12 Monate bei trockener Lagerung in geschlossenen Originalgebinden bei Raumtemperatur < 20 °C.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.