

Technisches Merkblatt
**Luno Farbpigmente
(mineralisch)**



**mineralische Farbpigmente zur Einfärbung von
redstone Anstrichen und Beschichtungen**

Einsatzgebiete:

- zum Beimischen in Luno Beschichtungen sowie Vivo Vario Mineral

Eigenschaften:

- natürliche intensive Farbwirkung
- gesundheitlich unbedenklich
- dauerhaft licht-, uv- und alkalibeständig
- feines Pigmentpulver, Korngröße kleiner 65 µm

Anwendung:

Luno Farbpigmente mit etwas Wasser in die gewünschte Farbe oder Putz einrühren und gründlich vermischen. Den Anstrich auf den vorgrundierten Untergrund mit einer Streichbürste oder Rolle gleichmäßig auftragen. Bei verschiedenen Untergründen mit unterschiedlicher Saugfähigkeit können Abweichungen bei den Farbtönen entstehen. Daher sollte der Anstrich an einer Musterfläche vorher überprüft werden.

Entsorgung:

Pigmentreste können zusammen mit normalem Bauschutt entsorgt werden.

Lieferform:

100 g Pigmentpulver (trocken) im Kunststoffbeutel.

Lagerstabilität:

Trocken im verschlossenen Beutel lagern.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

Technisches Merkblatt

Luno Farbpigmente (mineralisch)



redstone

redstone GmbH - Haferwende 1 - 28357 Bremen
Tel: 0421 - 22 31 49 - 0 - Mail: info@redstone.de

Sumpfkalkputz 20 kg Pigment-Einfärbung

Geringfügige Farbabweichungen aufgrund natürlicher Inhaltsstoffe sind möglich.
Prüfen Sie die Farbwirkung vorab an einer kleinen Testfläche.

ohne Pigmentzugabe	50 g Pigmentzugabe	100 g Pigmentzugabe	200 g Pigmentzugabe	300 g Pigmentzugabe	500 g Pigmentzugabe
-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

- 18010 Kalkgelb**
- 15024 Italienischer Ocker**
- 15044 Siena**
- 25011 Orange-Ocker**
- 35031 Englisch-Rot**
- 37057 Bordeaux-Rot**
- 58018 Kalkblau**
- 68038 Moosgrün**
- 75032 Umbra gebrannt**
- 87014 Eisenoxid-Schwarz**

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.