

Kalkulationshilfe - redstone Pura Innendämmung

Hinweis: Die Technischen Merkblätter und Verarbeitungsvorschriften der einzelnen Produkte sind zu beachten (siehe unter www.redstone.de). Die Materialverbräuche, Kosten- und Zeitrictwerte können abhängig von den baulichen Voraussetzungen, der Ausführungsart, der Erfahrung des Verarbeiters und den Preiskonditionen schwanken. Eine Garantie für die Richtigkeit der genannten Angaben kann daher nicht übernommen werden. Alle Angaben sollten bei der Kalkulation geprüft und individuell angepasst werden. Fehlende Leistungen sind ggf. zu ergänzen.

Arbeitsschritte		Zeitrictwert/m ²	Materialverbrauch/m ²
Arbeitsvorbereitung (Bedarfspositionen)	Baustelleneinrichtung	nach Bedarf	nach Bedarf
	Untergrundvorbereitung (Anstriche / Tapeten entfernen, Fehlstellen ausbessern)	ca. 5 Min	nach Bedarf
	Schutzmaßnahmen (Abdecken / Abkleben)	ca. 3 Min	nach Bedarf
Verarbeitung Pura (ca. 40-45 Min/m ²)	Grundierung stark saugfähiger Untergründe (bei Bedarf)	ca. 3 Min	redstone Grundierung ca. 300 ml
	Verklebung Pura (Zuschnitt, Verklebung, Oberfläche ggf. ebnen / säubern)	ca. 20 Min	redstone Pura ca. 1,05 m ² redstone Spezialkleber MC/MCS ca. 4 kg
	Grundierung Pura Oberfläche	ca. 3 Min	redstone Grundierung ca. 300 ml
	Spachtelung Pura Oberfläche (Spachtelmasse auftragen, Gewebe einbetten, glätten)	ca. 18 Min	redstone Spachtelmasse ca. 3 kg redstone Putzgewebe 165 ca. 1,1 m ²
Verarbeitung Zubehör (Bedarfspositionen)	Leibungsplatten (Zuschnitt, Verklebung, Grundierung, Spachtelung)	ca. 12 Min/lfd m	nach Bedarf
	Anschlusskeile / -profile (Zuschnitt, Verklebung, Grundierung, Spachtelung)	ca. 10 Min/lfd m	nach Bedarf
	Sonstiges (Entkopplungsstreifen, Dübel, Leerdosen, Eckschienen etc.)	nach Bedarf	nach Bedarf