



**EG-Sicherheitsdatenblatt**  
Gemäß 91/155/EWG und §14 GefStV

Lieferant : redstone® GmbH  
Handelsnamen : redstone® Putzgewebe  
Druckdatum: : 08.06.10, 16:44 überarbeitet am: 04.02.02

01. Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname : redstone® Putzgewebe  
Lieferant : redstone® GmbH  
Postfach : 33 05 44  
Telefon : 0421 / 22 31 49 - 0  
Telefax : 0421 / 22 31 49 - 90  
Auskunftgebender Bereich : Abteilung Anwendungstechnik

02. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Beschreibung : **Glasgittergewebe, deren Ausrüstung aus Butadien-Styrol-Latex-Dispersion besteht**  
Gefährliche Inhaltsstoffe : **keine**  
Zusätzliche Hinweise : **keine**

03. Mögliche Gefahren

Einstufung der Zubereitung : **nicht kennzeichnungspflichtig**  
Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt : **Hautreizung durch Glaspartikel möglich**

04. Erste Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise : **Keine**  
Nach Einatmen : **entfällt**  
Nach Hautkontakt : **waschen mit Wasser und Seife**  
Nach Augenkontakt : **entfällt**  
Nach Verschlucken : **entfällt**

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel : **Schaum, Wasser, Trockenlöschmittel**  
Besondere Gefährdung : **im Brandfall Entwicklung von toxischen Rauchgasen beachten**  
Zusätzliche Hinweise : **unabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät) verwenden**

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene  
Vorsichtsmaßnahmen : **siehe unter Punkt 8**  
Umweltschutzmaßnahmen : **entfällt**



**EG-Sicherheitsdatenblatt**  
Gemäß 91/155/EWG und §14 GefStV

Lieferant : redstone® GmbH  
Handelsnamen : redstone® Putzgewebe  
Druckdatum: : 08.06.10, 16:44 überarbeitet am: 04.02.02

---

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme : **entfällt**

**07. Handhabung und Lagerung**

Hinweise zum sicheren Umgang : **Starke mechanische Beanspruchung des Glasgewebes kann zu Staubeentwicklung und Faserflug führen, die Belästigungen darstellen können. Bei Hautkontakt ist Hautirritation möglich. Gegebenenfalls ist eine lokale Absaugung oder eine persönliche Schutzausrüstung anzuraten.**

Anforderungen an Lagerräume und Behälter : **trocken, ideal bei Raumtemperatur**

**08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung**

**Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten/Einstufungen nach TRGS 900 ( siehe Punkt 7 )

CAS-Nr. : **keine**  
Bezeichnung des Stoffes : **Zubereitung siehe Punkt 2**  
MAK-Wert : **6 mg/m<sup>3</sup>**

**Persönliche Schutzausrüstung:**

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen  
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften beachten ( Merkblatt ZH 1/134 Hauptverband d. Gewerbl. BG )

Atemschutz : **nicht erforderlich**  
Handschutz : **geeignete Schutzhandschuhe tragen**  
Augenschutz : **nicht erforderlich**  
Körperschutz : **nicht erforderlich**

**09. Physikalische und chemische Eigenschaften**

**Erscheinungsbild:**

Form : **fest**  
Farbe : **weiß**  
Geruch : **geruchlos**



**EG-Sicherheitsdatenblatt**  
Gemäß 91/155/EWG und §14 GefStV

Lieferant : redstone® GmbH  
Handelsnamen : redstone® Putzgewebe  
Druckdatum: : 08.06.10, 16:44 überarbeitet am: 04.02.02

---

Sicherheitsrelevante Daten:

Temperaturbeständigkeit : bis ca. 200 °C  
pH-Wert bei 20°C : ca. 8  
Dichte bei 20°C : ca. 2500 g/dm<sup>3</sup>

10. Stabilität und Reaktivität

zu vermeidende Stoffe und  
Bedingungen : keine Zersetzung bei  
bestimmungsgemäßer  
Verwendung/Anwendung

11. Angaben zur Toxikologie

Für die Zubereitung liegen keine toxikologischen Prüfungen im Tierversuch vor. Auf Grund der Bestandteile der Zubereitung sind folgende Eigenschaften zu erwarten:

Toxikologische Wirkung : nicht zutreffend  
Reiz-/Ätzwirkung : nicht zutreffend  
Erfahrung aus der Praxis : Bei sachgemäßen Umgang verursacht das  
Produkt nach unseren Erfahrungen und  
den uns vorliegenden Informationen keine  
gesundheitsschädlichen Wirkungen.  
Sensibilisierende Wirkung : entfällt

12. Angaben zur Ökologie

Allgemeine Hinweise  
Es sind keine schädigenden Auswirkungen bekannt

13. Hinweise zur Entsorgung

Ungebrauchte Restmengen des  
Produkts Empfehlung : unter Beachtung der örtlichen  
behördlichen Bestimmungen entsorgen  
Abfallschlüssel-Nr. : 31 416 ( Mineralfaserabfälle )  
Abfallschlüssel-Nr. für  
Appreturkomponente : 57 303  
Ungereinigte Verpackungen:  
Empfehlung : Verpackungen von Glasfasern und  
Materialresten befreien und der  
Wiederverwertung gemäß  
Verpackungsordnung zuführen.



**EG-Sicherheitsdatenblatt**  
Gemäß 91/155/EWG und §14 GefStV

Lieferant : redstone® GmbH  
Handelsnamen : redstone® Putzgewebe  
Druckdatum: : 08.06.10, 16:44 überarbeitet am: 04.02.02

---

14. Angaben zum Transport

Bemerkungen : **Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.**

15. Vorschriften

Kennzeichnung : **Nach §5 GefStoffV in Verbindung mit den EU-Richtlinien 1999/45/EG un 67/548/EWG**

Gefahrensymbol und Kennbuchstaben : **entfällt**

Gefahrenbezeichnung  
S-Sätze : **S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen**  
**S37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe tragen**  
**S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen**

Nationale Vorschriften  
Wassergefährdungsklasse : **entfällt**

16. Sonstige Angaben

**Die Auskünfte dieses Datenblattes entsprechen unseren jetzigen Daten und sind nach unserem besten Wissen korrekt in Bezug auf die sachgerechte Handhabung dieses Produktes unter normalen Bedingungen und gemäß der auf der Verpackung und/oder in der technischen Anleitung spezifizierten Anwendung erstellt.**

**Jeder andere Gebrauch dieses Produktes, evtl. in Kombination mit anderen Produkten oder Prozessen, geschieht auf Verantwortung des Benutzers.**

**Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.**