




Nummer der Leistungserklärung: FS25EP																			
1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: EN 998-1: 2003-09																		
2.	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: EAN-Nummer 4260122568185																		
3.	Vom Hersteller vorgesehene(r) Verwendungszweck(e) des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation(en): Entfeuchtungsputz für die Austrocknung von Wänden nach Abdichtung oder bei Restfeuchte																		
4.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: redstone Secco Entfeuchtungsputz redstone GmbH Haferwende 1 D-28357 Bremen Tel: 0421 – 22 31 49 0 Fax: 0421 – 22 31 49 90 Mail: info@redstone.de																		
5.	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift, des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: Kein Bevollmächtigter																		
6.	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V: System 4																		
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: Nicht relevant																		
8.	Erklärte Leistung: <table border="1"><thead><tr><th><u>Wesentliche Merkmale</u></th><th><u>Leistung</u></th><th><u>Harmon. techn. Spezifikation</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>Brandverhalten</td><td>A 1</td><td></td></tr><tr><td>Wasseraufnahme</td><td>W0</td><td></td></tr><tr><td>Druckfestigkeit</td><td>7 N/mm²</td><td>EN-998-1: 2003-09</td></tr><tr><td>Haftzugfestigkeit</td><td>≤ 0,08 N/mm²</td><td></td></tr><tr><td>Dauerhaftigkeit</td><td>NPD</td><td></td></tr></tbody></table>	<u>Wesentliche Merkmale</u>	<u>Leistung</u>	<u>Harmon. techn. Spezifikation</u>	Brandverhalten	A 1		Wasseraufnahme	W0		Druckfestigkeit	7 N/mm ²	EN-998-1: 2003-09	Haftzugfestigkeit	≤ 0,08 N/mm ²		Dauerhaftigkeit	NPD	
<u>Wesentliche Merkmale</u>	<u>Leistung</u>	<u>Harmon. techn. Spezifikation</u>																	
Brandverhalten	A 1																		
Wasseraufnahme	W0																		
Druckfestigkeit	7 N/mm ²	EN-998-1: 2003-09																	
Haftzugfestigkeit	≤ 0,08 N/mm ²																		
Dauerhaftigkeit	NPD																		
9.	Die Leistung des Produkts gemäß Nr. 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 8. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.																		
10.	Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers: Ort Bremen Datum 01.07.2013 Beauftragter des Herstellers J. Roeder (Technischer Leiter) Unterschrift: 																		
Anlage	Sicherheitsdatenblatt																		