



wasser-, schmutz- und ölabweisende Beschichtung für Holzoberflächen

Secco Protect Holz schützt Hölzer vor Durchnässung, Quellen und Verrotten. Die atmungsaktive, unfühlbare und unsichtbare Schicht lässt Wasser und Öl abperlen. Verschmutzungen gelangen nicht in das Holz und hinterlassen keine Flecken. Selbst bei Dauerbelastung mit Wasser nimmt die Holzoberfläche lediglich geringe Feuchtigkeit auf. Die Trocknungszeiten z.B. nach Regen werden somit drastisch reduziert. Im Innen und Außenbereich verwendbar. Geeignet für alle unbehandelten, saugfähigen und druckimprägnierten Holzsorten.

Eigenschaften:

- wasser-, schmutz- und ölabweisend
- resistent gegen sauren Regen, Salzwasser sowie Rotwein
- wasserbasiert, frei von Silikon, Wachs und Öl
- hohe Ergiebigkeit und Langzeitwirkung
- ungiftig, entspricht der DIN EN 71 Teil 3 und 9 "Sicherheit für Spielzeug"
- einfache Reinigung

Technische Daten:

Co-hydrolysierte Silane, Wasser, Ketone und Alkohole

Anwendung:

Der Untergrund muss sauber, trocken (Holzfeuchte <18%) und fettfrei sein. Gebinde kräftig aufschütteln. Unverdünnt anwenden. Einmal durch Streichen, Rollen oder Sprühen dünn und flächendeckend auftragen. Bei stark saugenden Untergründen empfiehlt sich ein zweifacher Auftrag nass in nass. Tieferes Eindringen verlängert die Haltbarkeit. Überschüssiges Material mit einem feuchten Lappen wegwischen um Klebrigkeit zu vermeiden. Anschlussflächen (Glas, Gummidichtungen, etc.) müssen nicht abgedeckt werden. Bei hellen Hölzern kann sich die behandelte Oberfläche leicht nachdunkeln. Bereits vorbehandelte Oberflächen können unterschiedlich saugfähig sein. Das Anlegen von Musterflächen wird in jedem Fall empfohlen. Trockenzeit beträgt ca. 2 Stunden.

Mit Secco Protect Holz behandelte Oberfläche kann mit Wasser und einem weichen Schwamm gereinigt werden. Bei der Reinigung sollte die Holzoberfläche nicht zu stark abrasiv belastet werden, um den Abperleffekt möglichst lange zu erhalten. Die Imprägnierung behält ihre Wirksamkeit, selbst wenn der Abperleffekt an der Oberfläche nachlässt. Eine Auffrischung ist jederzeit möglich.

Ergiebigkeit:

In Abhängigkeit von Auftragsart und Holzoberfläche beträgt der Verbrauch ca. 10 - 15 m² pro 1l-Flasche.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

Technisches Merkblatt

Secco Protect

Holz



Gesundheit:

Das Produkt enthält keine freien Nanopartikel.

Lieferform:

1 l Flasche (größere Gebinde für Großflächen auf Anfrage)

Arbeitsschutz:

Hinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Gebinde sowie Sicherheitsvorkehrungen für den Umgang mit Chemikalien einhalten. Haut und Augenkontakt vermeiden. Sprühnebel nicht einatmen.

Lagerstabilität:

Mindestens 12 Monate in geschlossenen Originalgebinden. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Angebrochenes Produkt nicht in Originalbehälter geben.

EG-Sicherheitsdatenblatt:

Stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.