




Nummer der Leistungserklärung: FS25VSP																			
1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: EN 998-1: 2003-09																		
2.	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: EAN-Nummer 4260122568178																		
3.	Vom Hersteller vorgesehene(r) Verwendungszweck(e) des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation(en): Vorspritzmörtel als Haftbrücke unter redstone Secco Sperrputz																		
4.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: redstone Secco Spritzbewurf redstone GmbH Haferwende 1 D-28357 Bremen Tel: 0421 – 22 31 49 0 Fax: 0421 – 22 31 49 90 Mail: info@redstone.de																		
5.	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift, des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: Kein Bevollmächtigter																		
6.	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V: System 4																		
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: Nicht relevant																		
8.	<p>Erklärte Leistung:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Wesentliche Merkmale</u></th> <th><u>Leistung</u></th> <th><u>Harmon. techn. Spezifikation</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brandverhalten</td> <td>A 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wasseraufnahme</td> <td>W0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Druckfestigkeit</td> <td>≥ 10 N/mm²</td> <td>EN-998-1: 2003-09</td> </tr> <tr> <td>Haftzugfestigkeit</td> <td>0,7 N/mm²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dauerhaftigkeit</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<u>Wesentliche Merkmale</u>	<u>Leistung</u>	<u>Harmon. techn. Spezifikation</u>	Brandverhalten	A 1		Wasseraufnahme	W0		Druckfestigkeit	≥ 10 N/mm ²	EN-998-1: 2003-09	Haftzugfestigkeit	0,7 N/mm ²		Dauerhaftigkeit	NPD	
<u>Wesentliche Merkmale</u>	<u>Leistung</u>	<u>Harmon. techn. Spezifikation</u>																	
Brandverhalten	A 1																		
Wasseraufnahme	W0																		
Druckfestigkeit	≥ 10 N/mm ²	EN-998-1: 2003-09																	
Haftzugfestigkeit	0,7 N/mm ²																		
Dauerhaftigkeit	NPD																		
9.	Die Leistung des Produkts gemäß Nr. 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 8. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.																		
10.	<p>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:</p> <p>Ort: Bremen Datum: 01.07.2013 Beauftragter des Herstellers: J. Roeder (Technischer Leiter)</p> <p>Unterschrift: </p>																		
	Anlage: Sicherheitsdatenblatt																		