

Secco Universal Sanierplatte (USP)

- Verschraubung auf Metall- und
Holzunterkonstruktionen -

Schnellbauschrauben mit Bohrspitze und selbstversenkendem Fräskopf für die Befestigung ohne Vorbohren:

- mit Grobgewinde für Holzunterkonstruktionen (Eindringtiefe Holz ≥ 25 mm)



- mit Feingewinde für Metallunterkonstruktionen (Blechdicke 0,5 - 0,7 mm)



- mit Bohrfrässpitze für Metall-Aussteifungsprofile (Blechdicke 0,8 - 2,25 mm)



- mit Hoch-Tiefgewinde für Faserplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktionen



- Schraubvorsatz für Schnellbauschrauben mit Tiefenanschlag



Mindesteindringtiefe der Schrauben:

- bei Metallunterkonstruktionen mind. 10 mm
- bei Holzunterkonstruktionen mind. 25 mm

Schraubenlänge = Plattendicke + Mindesteindringtiefe

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.