

Technisches Merkblatt

Strato Allround (Füllstoff)



Mineralisches Füllstoffgemisch zur Herstellung von Epoxidharz-, Ausgleichs-, Füll- und Kratzspachtelmassen

- Systemprodukt für „Strato Allround (Bindemittel und Grundierung)“ -

Einsatzgebiete:

- Beton- und Estrichflächen
- Garagen, Keller, Balkone, Terrassen und Laubengänge
- Industrieböden

Eigenschaften:

- hohe mechanische Belastbarkeit
- ermöglicht gutes Fließverhalten
- leicht einmischbar
- staubarm

Technische Daten:

- Inhaltsstoffe: mineralische Füllstoffe, Additive
- Schüttdichte: 1,54 kg/l

Verarbeitung:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, frei von Frost, Staub, Schmutz und anderen losen Bestandteilen sein.

Zur Herstellung von wasserdampfdurchlässigen Ausgleichsmassen in Verbindung mit **Strato Allround (Bindemittel und Grundierung)** wird **Strato Allround (Füllstoff)** in folgenden Mischungsverhältnissen dem angerührten **Strato Allround (Bindemittel und Grundierung)** zugegeben und homogen untergemischt:

Kratzspachtel- und Ausgleichsmassen für Schichtdicken von 1 – 3 mm:

- 8,5 kg **Strato Allround (Bindemittel und Grundierung)**
+ 20 kg **Strato Allround (Füllstoff)**

Ausgleichsmassen für Schichtdicken von 3 – 8 mm:

- 8,5 kg **Strato Allround (Bindemittel und Grundierung)**
+ 40 kg **Strato Allround (Füllstoff)**

Selbstverdichtende Füllmassen:

- 8,5 kg **Strato Allround (Bindemittel und Grundierung)**
+ 60 kg **Strato Allround (Füllstoff)**

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

Technisches Merkblatt

Strato Allround

(Füllstoff)



Die Viskosität der Massen kann je nach Temperatur und Untergrund durch Zugabe von jeweils max. 5 % Wasser bezogen auf **Strato Allround (Bindemittel und Grundierung)** eingestellt werden.

Die Reinigung der Werkzeuge kann im frischen Zustand mit Wasser, im trockenen Zustand nur noch mechanisch erfolgen.

Weitere Verarbeitungshinweise / Informationen sind dem Technischen Merkblatt **Strato Allround (Bindemittel und Grundierung)** zu entnehmen.

Entsorgung:

Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach EAK-Schlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 170901, 170902 und 170903 fallen) entsorgt werden.

Lieferform:

20 kg-Papiersack

Arbeitsschutz:

Die beim Umgang mit chemischen Erzeugnissen üblichen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Geeignete Arbeitsschutzkleidung tragen. Die Hinweise im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Lagerstabilität:

Trocken 24 Monate haltbar.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.