


Prestandadeklaration

enligt Bilaga III till förordningen (EU) nr 305/2011
ändrad genom den delegerade förordningen (EU) nr 574/2014




för produkten	Luno kalk-ytjämnhet [Luno Kalkglätte]
nr på SU/unik kod för produkttypen	2020-HWLKG-R0032

Användningsområde(n)	Normalt gipsbruk (GP)																				
Tillverkare	redstone GmbH & Co. KG Haferwende 1 28357 Bremen																				
System för utvärdering och granskning av prestandan	System 4																				
Harmoniserad standard	EN 998-1:2017-02																				
Deklarerad prestanda	<table border="1"><thead><tr><th>Huvuddragen</th><th>Prestanda</th></tr></thead><tbody><tr><td>Branduppförande</td><td>A1</td></tr><tr><td>Kapillär vattenabsorption</td><td>W_{c0}</td></tr><tr><td>Genomsläpplighetskoefficient för vattenånga (μ)</td><td>≤ 20</td></tr><tr><td>Tryckhållfasthet</td><td>CS II</td></tr><tr><td>Vidhäftningshållfasthet 28 d</td><td>≥ 0,08 N/mm²</td></tr><tr><td>Brottbild</td><td>B</td></tr><tr><td>Värmeledningsförmåga, λ10, dry, Tabellerat medelvärde (P=50 %), DIN EN 1745</td><td>< 0,27 W/(mK)</td></tr><tr><td>Beständighet</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Farliga ämnen</td><td>NPD</td></tr></tbody></table> <p>NPD: No Performance Determined/Inget typvärde fastställt.</p>	Huvuddragen	Prestanda	Branduppförande	A1	Kapillär vattenabsorption	W _{c0}	Genomsläpplighetskoefficient för vattenånga (μ)	≤ 20	Tryckhållfasthet	CS II	Vidhäftningshållfasthet 28 d	≥ 0,08 N/mm ²	Brottbild	B	Värmeledningsförmåga, λ10, dry, Tabellerat medelvärde (P=50 %), DIN EN 1745	< 0,27 W/(mK)	Beständighet	NPD	Farliga ämnen	NPD
Huvuddragen	Prestanda																				
Branduppförande	A1																				
Kapillär vattenabsorption	W _{c0}																				
Genomsläpplighetskoefficient för vattenånga (μ)	≤ 20																				
Tryckhållfasthet	CS II																				
Vidhäftningshållfasthet 28 d	≥ 0,08 N/mm ²																				
Brottbild	B																				
Värmeledningsförmåga, λ10, dry, Tabellerat medelvärde (P=50 %), DIN EN 1745	< 0,27 W/(mK)																				
Beständighet	NPD																				
Farliga ämnen	NPD																				

Prestandan för ovanstående produkt motsvarar den deklarerade prestandan. Tillverkaren som nämns ovan är ensam ansvarig för att utarbeta prestandadeklarationen i enlighet med förordningen (EU) nr 305/2011.

Signerad för och på uppdrag av tillverkaren från:



redstone GmbH & Co. KG
Haferwende 1
28357 Bremen
Fon: 0421 / 22 31 49-0
Fax: 0421 / 22 31 49-90
info@redstone.de

Bremen, 2020-07-20

Ort, datum

Bernd Osmers