

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014




für das Produkt	Luno Wohnklimaputz
Nr. der LE / Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	4260122569106

Verwendungszweck(e)	Im Werk hergestellter Innenputzmörtel für die Verwendung auf Wänden, Decken und Pfeilern														
Hersteller	redstone GmbH & Co. KG Haferwende 1 28357 Bremen														
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4														
Harmonisierte Norm	DIN EN 998-1:2016														
Erklärte Leistungen	<table border="1"><tr><td>Brandverhalten:</td><td>A2 – s1 d0</td></tr><tr><td>Wasseraufnahme:</td><td>W_c0</td></tr><tr><td>Wasserdampfdurchlässigkeit:</td><td>$\mu \leq 25$</td></tr><tr><td>Haftzugfestigkeit:</td><td>$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C</td></tr><tr><td>Wärmeleitfähigkeit:</td><td>$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(mK)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(mK)}$ für P=90%</td></tr><tr><td>Dauerhaftigkeit:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Gefährliche Substanzen:</td><td>NPD</td></tr></table>	Brandverhalten:	A2 – s1 d0	Wasseraufnahme:	W _c 0	Wasserdampfdurchlässigkeit:	$\mu \leq 25$	Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C	Wärmeleitfähigkeit:	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(mK)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(mK)}$ für P=90%	Dauerhaftigkeit:	NPD	Gefährliche Substanzen:	NPD
Brandverhalten:	A2 – s1 d0														
Wasseraufnahme:	W _c 0														
Wasserdampfdurchlässigkeit:	$\mu \leq 25$														
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C														
Wärmeleitfähigkeit:	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(mK)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(mK)}$ für P=90%														
Dauerhaftigkeit:	NPD														
Gefährliche Substanzen:	NPD														

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



redstone GmbH & Co. KG
Haferwende 1
28357 Bremen
Fon: 0421 / 22 31 49-0
Fax: 0421 / 22 31 49-90
info@redstone.de

Bremen, 01.01.2023

Ort, Datum

Bernd Osmers, Geschäftsführer