




Nummer der Leistungserklärung: FS25WP																				
1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: EN 998-1: 2003-09																			
2.	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: EAN-Nummer 4260122569106																			
3.	Vom Hersteller vorgesehene(r) Verwendungszweck(e) des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation(en): Klimaputz zu Feuchteregulierung in Innenräumen																			
4.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: redstone Wohnklimaputz redstone GmbH Haferwende 1 D-28357 Bremen Tel: 0421 – 22 31 49 0 Fax: 0421 – 22 31 49 90 Mail: info@redstone.de																			
5.	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift, des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: Kein Bevollmächtigter																			
6.	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V: System 4																			
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: Nicht relevant																			
8.	Erklärte Leistung: <table border="1"><thead><tr><th><u>Wesentliche Merkmale</u></th><th><u>Leistung</u></th><th><u>Harmon. techn. Spezifikation</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>Brandverhalten</td><td>A 1</td><td></td></tr><tr><td>Wasseraufnahme</td><td>W0</td><td></td></tr><tr><td>Druckfestigkeit</td><td>CSIII (3,5 - 7,5 N/mm²)</td><td>EN-998-1: 2003-09</td></tr><tr><td>Haftzugfestigkeit</td><td>≥ 0,08 N/mm²</td><td></td></tr><tr><td>Dauerhaftigkeit</td><td>NPD</td><td></td></tr></tbody></table>		<u>Wesentliche Merkmale</u>	<u>Leistung</u>	<u>Harmon. techn. Spezifikation</u>	Brandverhalten	A 1		Wasseraufnahme	W0		Druckfestigkeit	CSIII (3,5 - 7,5 N/mm ²)	EN-998-1: 2003-09	Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm ²		Dauerhaftigkeit	NPD	
<u>Wesentliche Merkmale</u>	<u>Leistung</u>	<u>Harmon. techn. Spezifikation</u>																		
Brandverhalten	A 1																			
Wasseraufnahme	W0																			
Druckfestigkeit	CSIII (3,5 - 7,5 N/mm ²)	EN-998-1: 2003-09																		
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm ²																			
Dauerhaftigkeit	NPD																			
9.	Die Leistung des Produkts gemäß Nr. 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 8. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.																			
10.	Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers: <table><tr><td>Ort</td><td>Bremen</td></tr><tr><td>Datum</td><td>01.07.2013</td></tr><tr><td>Beauftragter des Herstellers</td><td>J. Roeder (Technischer Leiter)</td></tr></table> Unterschrift: 		Ort	Bremen	Datum	01.07.2013	Beauftragter des Herstellers	J. Roeder (Technischer Leiter)												
Ort	Bremen																			
Datum	01.07.2013																			
Beauftragter des Herstellers	J. Roeder (Technischer Leiter)																			
Anlage	Sicherheitsdatenblatt																			