

unaprijed montirana udarna tipla s ojačanim plastičnim čavlom za mineralne izolacijske ploče Pura i Termoküp – od debljine ploče od 40 mm

Područja primjene:

- za sigurnosno postavljanje tipli za mineralne izolacijske ploče Pura i Termoküp
- prikladna za beton, zidne konstrukcije, beton za građevinarstvo, perforirane opeke, porasti beton
- iznad glave na stropovima i izbočinama min. 4 komada/m²
- od visine prostorija > 3,50 m ili u slučaju nesigurnih podloga min. 2 komada/m²

Svojstva:

- jednostavna i brza montaža tehnikom udaranja
- optimalna čvrstoća zahvaljujući plastici ojačanoj staklenim vlaknima (GRP)
- čavao od GRP-a bez toplinskih mostova s Hi vrijednošću od 0,00 W/K

Tehnički podatci:

- Promjer tiplje/provrta: 8 mm
- Promjer držača: 60 mm; visina ugradnje držača: 2,5 mm
- Dubina usidrenja u nosivoj podlozi ≥ 40 mm (porasti beton ≥ 60 mm)
- Dubina provrta: min. duljina tiplje +10 mm

Pregled duljine tiplje i korisne duljine:

Primjer: "Dubina sidrenja ≥ 40 mm i maks. 10 mm sloja ljepila + 20 mm stare žbuke"

Mineralna izolacijska ploča Pura	Oznaka tiplje	Duljina tiplje	Korisna duljina
5 cm	PURA130	128 mm	< 90 mm
6 cm	PURA150	148 mm	< 110 mm
8 cm	PURA170	168 mm	< 130 mm
10 cm	PURA190*	188 mm	< 150 mm
12 cm	PURA210*	208 mm	< 170 mm

Primjer: "Dubina sidrenja ≥ 40 mm i maks. 10 mm sloja ljepila"

Mineralna izolacijska ploča Pura	Oznaka tiplje	Duljina tiplje	Korisna duljina
5 cm*	PURA110*	108 mm	< 70 mm
6 cm	PURA130	128 mm	< 90 mm
8 cm	PURA130	128 mm	< 90 mm
10 cm	PURA150	148 mm	< 110 mm
12 cm	PURA170	168 mm	< 130 mm

* na upit

Tehnički podatci i upute za uporabu iz ovog dokumenta su ispravni koliko nam je poznato te se prenose u dobroj vjeri. Sadržaj dokumenta u pogledu djelotvornosti ovih proizvoda ne predstavljaju izričitu ni implicitnu garanciju. S obzirom da uvjeti uporabe i način uporabe naših materijala nisu pod našom kontrolom, možemo jamčiti samo da su ti proizvodi u skladu s našim specifikacijama u pogledu kvalitete. Stoga možemo preuzeti odgovornost samo za kvalitetu naših proizvoda u okviru svojih uvjeta poslovanja, ali ne i za uspješnu obradu. Zadržavamo pravo na promjene bez prethodne obavijesti. Ovaj list zamjenjuje sve prethodne.



Obrada:

Kroz montiranu izolacijsku ploču izbušiti dovoljno duboko prikladnim svrdlom od 8 mm. Dubina provrta mora biti min. 10 mm dublja od duljine tiple. Dubina sidrenja u nosivoj podlozi iznosi min. 40 mm (u porastom betonu min. 60 mm).

Nakon toga umetnite **tiplu Pura** usko uz površinu u provrt i udarni klin primjerenim udarcem čekićem uvedite usko uz glavu držača. Ako se radi o premazu armiranu mrežicom (kao što su npr. **Pura light s mrežicom za žbuku 165** na mineralnim izolacijskim pločama **Pura** ili ploči **Termoküp**), preporučljivo je da se na mrežici ostavi držač tiple kako bi se postigla čvrstoća držanja preko velike površine. Pripazite na dovoljno prekrivanje žbuke.

Obratite pozornost na tehničke listove ostalih upotrijebljenih komponenti, kao što su npr. premazi Luno tvrtke redstone!

Naziv / dimenzije / oblik isporuke / br. art. / EAN br.:

Čuvanje zaliha:

Tipla Pura 130 / duljina tiple 128 mm / 50 kom./paketa / PURA130 / 4260122565832

Tipla Pura 150 / duljina tiple 148 mm / 50 kom./paketa / PURA150 / 4260122565849

Tipla Pura 170 / duljina tiple 168 mm / 50 kom./paketa / PURA170 / 4260122565856

Na upit:

Tipla Pura 110 / duljina tiple 108 mm / 100 kom./paketa / PURA110 / 4260122565863

Tipla Pura 190 / duljina tiple 188 mm / 100 kom./paketa / PURA190 / 4260122565870

Tipla Pura 210 / duljina tiple 208 mm / 100 kom./paketa / PURA210 / 4260122565887

Tipla Pura 230 / duljina tiple 228 mm / 100 kom./paketa / PURA230 / 4260122565894

Tehnički podatci i upute za uporabu iz ovog dokumenta su ispravni koliko nam je poznato te se prenose u dobroj vjeri. Sadržaj dokumenta u pogledu djelotvornosti ovih proizvoda ne predstavljaju izričitu ni implicitnu garanciju. S obzirom da uvjeti uporabe i način uporabe naših materijala nisu pod našom kontrolom, možemo jamčiti samo da su ti proizvodi u skladu s našim specifikacijama u pogledu kvalitete. Stoga možemo preuzeti odgovornost samo za kvalitetu naših proizvoda u okviru svojih uvjeta poslovanja, ali ne i za uspješnu obradu. Zadržavamo pravo na promjene bez prethodne obavijesti. Ovaj list zamjenjuje sve prethodne.