

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014




für das Produkt	Pura light
Nr. der LE / Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	4260122565900

Verwendungszweck(e)	Putzmörtel für die Verwendung als Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände																
Kennzeichen zur Identifikation	Kombi Klebespachtel für Innendämmung																
Produkttyp	Normalputzmörtel GP																
Hersteller	redstone GmbH & Co. KG Haferwende 1 28357 Bremen																
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4																
Harmonisierte Norm	EN 998-1:2010																
Erklärte Leistungen	<table border="1"><thead><tr><th>Wesentliche Merkmale</th><th>Leistung</th></tr></thead><tbody><tr><td>Brandverhalten:</td><td>A1</td></tr><tr><td>Wasseraufnahme:</td><td>W0</td></tr><tr><td>Wasserdampfdurchlässigkeit:</td><td>$\mu \leq 25$</td></tr><tr><td>Haftzugfestigkeit:</td><td>$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C</td></tr><tr><td>Wärmeleitfähigkeit: (Tabellenwert)</td><td>$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,25 \text{ W/(mK)}$ für P = 50 % $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,27 \text{ W/(mK)}$ für P = 90 %</td></tr><tr><td>Dauerhaftigkeit:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Gefährliche Substanzen:</td><td>NPD</td></tr></tbody></table>	Wesentliche Merkmale	Leistung	Brandverhalten:	A1	Wasseraufnahme:	W0	Wasserdampfdurchlässigkeit:	$\mu \leq 25$	Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C	Wärmeleitfähigkeit: (Tabellenwert)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,25 \text{ W/(mK)}$ für P = 50 % $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,27 \text{ W/(mK)}$ für P = 90 %	Dauerhaftigkeit:	NPD	Gefährliche Substanzen:	NPD
Wesentliche Merkmale	Leistung																
Brandverhalten:	A1																
Wasseraufnahme:	W0																
Wasserdampfdurchlässigkeit:	$\mu \leq 25$																
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C																
Wärmeleitfähigkeit: (Tabellenwert)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,25 \text{ W/(mK)}$ für P = 50 % $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,27 \text{ W/(mK)}$ für P = 90 %																
Dauerhaftigkeit:	NPD																
Gefährliche Substanzen:	NPD																

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



redstone GmbH & Co. KG
Haferwende 1
28357 Bremen
Fon: 0421 / 22 31 49-0
Fax: 0421 / 22 31 49-90
info@redstone.de

Bremen, 12.01.2022

Ort, Datum

Bernd Osmers, Geschäftsführer