



---

## quellfähiger, schnell abbindender Stopfmörtel zum Verschließen von Undichtigkeiten und Wassereinbrüchen

### Einsatzgebiete:

- zum unmittelbaren Verschließen von Wassereinbrüchen, Undichtigkeiten in Beton-, Mauerwerks- und Natursteinkonstruktionen
- als schneller Reparaturmörtel, Hohlkehlmörtel oder zum Abdichten von Kabel- und Rohrdurchführungen

### Eigenschaften:

- werksgemischt gemäß DIN 18557
- chloridfrei, greift Bewehrungsstahl nicht an
- sehr schnelle schrumpffreie Erhärtung, dehnt sich während des Erhärtungsprozesses aus (Quelleffekt)
- sehr gute Haftung auf allen mineralischen Untergründen
- auch zur Verwendung und Aushärtung unter Wasser geeignet

### Technische Daten:

- Bindemittelbasis      Zement
- Verbrauch              ca. 2 kg/l Hohlraum
- Verarbeitungszeit      1-2 Minuten (temperaturabhängig)

### Verarbeitung:

Geeignet sind alle starren, bewegungs- und verformungsfreien mineralischen Untergründe mit ausreichender Haft- und Tragfähigkeit. Haftmindernde Stoffe (Bitumen, Farbe, Öl etc.) sind rückstandsfrei zu entfernen. Zur Vermeidung von Haftungsproblemen bei Wassereinbrüchen sind abzudichtende Bereiche mindestens 2 cm tief auszuweiten. Um ein eventuelles Hinterlaufen der abgedichteten Stelle zu vermeiden, können die Reparaturstelle und angrenzende Bereiche zusätzlich mit Secco Dichtungsschlämme oder Secco Sperrputz überarbeitet werden.

Secco Stopfmörtel wegen seiner schnellen Erhärtung nur in kleinen Mengen mit sauberem Wasser zu einem homogenen plastischen Mörtel anmischen. Bei Wassereinbrüchen den Mörtel leicht ansteifen lassen, von Hand (mit Schutzhandschuhen) in die Fehlstelle drücken und ca. 1-2 Minuten bis zur ausreichenden Erhärtung anpressen. Die Verwendung von warmem Wasser beschleunigt den Abbindevorgang.

### Verbrauch:

ca. 2 kg Mörtelpulver pro 1 dm<sup>3</sup> Fehlstelle

### Reinigung:

Sofort mit Wasser reinigen. Nach Erhärtung nur noch mechanisches Entfernen möglich.

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.



---

**Entsorgung:**

Im abgebandenen Zustand als Baustellenabfall.

**Lieferform:**

15 kg Kunststoffeimer

**Arbeitsschutz:**

Bestimmungen der Berufsgenossenschaften zum Umgang mit zementgebundenen Stoffen beachten. Secco Stopfmörtel darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Die Alkalinität des enthaltenen Zements führt zu Augen- und Hautreizungen. Ein Haut- und Augenkontakt ist daher zu vermeiden. Eine Sensibilisierung durch Hautkontakt ist möglich. Deshalb sind bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe, Schutzbrille und haarbedeckende Kleidung zu tragen.

Bei Berührung mit Haut oder Augen sofort mit klarem Wasser abspülen. Bei Augenkontakt zusätzlich unverzüglich einen Arzt konsultieren und das Etikett oder dieses Merkblatt vorzeigen.

**Lagerstabilität:**

Trocken und im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 6 Monate lagerfähig.

**EG-Sicherheitsdatenblatt:**

Stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.