



---

## Einstreuchips zum oberflächigen Einstreuen in die Strato Silan-Bodenbeschichtung

### Einsatzgebiete:

- zur Oberflächengestaltung der **Strato Silan-Bodenbeschichtung**
- als Schutz der **Strato Silan-Bodenbeschichtung** vor Farbveränderungen
- im Innen- und Außenbereich einsetzbar

### Eigenschaften:

- uv-beständig
- chemikalienbeständig
- dekorativ

### Technische Daten:

- Farbe: schwarze und graue Chips, gemischt  
(weitere Farben auf Anfrage)
- Größe: ca. 2 mm
- Verbrauch: mind. 50 g/m<sup>2</sup> (dekorativ, nicht deckend)  
ca. 0,7 – 1,0 kg/m<sup>2</sup> (volldeckend)

### Untergrund:

Für alle wässrigen und lösungsmittelfreien Reaktionsharzbeschichtungen geeignet. Insbesondere für die **Strato Silan-Bodenbeschichtung**.

### Verarbeitung:

Die **Strato Einstreuchips** können per Hand oder mit einer Becherpistole verarbeitet werden:

#### Abstreuerung per Hand:

Die **Strato Einstreuchips** sind per Hand in die noch frische, nicht abbindende Oberfläche einzustreuen, so dass eine gleichmäßige Verteilung erreicht wird. Dabei werden die **Strato Einstreuchips** leicht nach oben geworfen – nie direkt in die frische Oberfläche! Abgeklebte Teilflächen sind immer zusammenhängend abzustreuen, um Ansätze zu vermeiden. Je nach gewünschter Optik kann die Menge der einzustreuenden **Strato Einstreuchips** variieren.

#### Abstreuerung mit druckluftbetriebener Becherpistole (wirft horizontal):

In die frische Beschichtung werden bei einer Kontrastabstreuerung ab ca. 50 g/m<sup>2</sup> **Strato Einstreuchips** gleichmäßig aufgetragen.

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.



---

Bei volldeckender Abstreuerung werden ca. 0,7 – 1,0 kg/m<sup>2</sup> **Strato Einstreuchips** gleichmäßig, aber im Überschuss aufgetragen. Überschüssiges Material kann i. d. R. nach Aushärtung der Beschichtung mit einem Industriesauger aufgenommen und für weitere Beschichtungsarbeiten wiederverwendet werden.

Die **Strato Einstreuchips** können zur Egalisierung der Fläche mit einem leichten Zwischenschliff mit 120er Sandpapier bearbeitet werden. Alternativ können die Spitzen mit einem Metallschaber gebrochen werden.

Beim Auftragen der Versiegelung aus **Strato Silan-Primer** empfiehlt sich das Tragen von Nagelsohlen.

**Lagerung / Lagerstabilität:**

Kühl und trocken lagern. In verschlossenen Originalgebinden mindestens 2 Jahre lagerfähig. Angebrochene Gebinde sorgfältig verschließen.

**Abmessungen / Art.-Nr. / EAN-Nr.:**

5 kg-Karton / BD05EC / 4260122572236

**Sonstiges:**

Die Hinweise im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.