



Pittura igienizzante per la casa, con azione antivirale e antibatterica, antimuffa, anallergica*

Caratteristiche:

- antivirale e antibatterica (non costituisce un terreno di crescita per gli agenti patogeni)
- antimuffa
- molto diffusiva e idonea al controllo dell'umidità
- pronta per l'uso, con configurazione antigoccia
- senza aggiunta di conservanti, solventi o emollienti
- senza aggiunta di alghicidi e fungicidi
- senza sostanze attive per la nebulizzazione
- odore limitato
- molto coprente, elevato grado di bianco
- può essere applicata con il pennello, con spruzzatura airless e rullata

Ambiti di impiego:

- su soffitti e pareti di interni, adatta a qualsiasi spazio abitativo
- su piastre in silicato di calcio e piastre isolanti minerali stuccate redstone
- su fondi con trucioli di legno, fibra di vetro, carte da parati in tessuto non tessuto e goffrate, intonaco, cemento, cartongesso
- in aree sensibili come asili, studi medici, uffici, negozi

Dati tecnici:

- Colore: bianco brillante
- Grado di lucentezza: opaco
- Componenti: dispersione di acrilato, solfato di alluminio di calcio, carbonato di calcio, acqua, additivi
- Resistenza all'abrasione a umido: classe 1 (secondo DIN EN 13300), corrisponde a „resistente all'abrasione“ secondo DIN 53778
- Rapporto di contrasto: classe 1 con una resa di 7 m²/l (a seconda del fondo)
- Valore di pH: 10,5–11,4
- Valore di sd: 0,02 m
- Spruzzatura airless: ugello: 0,021–0,026 pollici = 0,53–0,66 mm, pressione: 150–180 bar, angolo di spruzzatura: 50°
- Verniciabile: dopo circa 12 ore, completamente asciutta dopo 2-3 giorni (il tempo di asciugatura aumenta in condizioni di bassa temperatura e/o elevata umidità)
- Altro: Lavorazione/asciugatura a temperature del fondo e temperature

Le indicazioni tecniche contenute nel presente documento e le istruzioni per l'uso fornite sono veritiere secondo scienza e coscienza. Il contenuto del documento non costituisce una garanzia né esplicita né implicita per quanto concerne le prestazioni di questo prodotto. Dato che le condizioni e le modalità di impiego dei nostri materiali non sono soggette al nostro controllo, possiamo soltanto garantire che i prodotti sono conformi alle nostre norme di qualità. Pertanto, ci possiamo fare carico della garanzia esclusivamente rispetto alla qualità dei nostri prodotti nell'ambito delle nostre condizioni commerciali e non rispetto al buon risultato della lavorazione. Con riserva di modifiche senza preavviso. La presente scheda sostituisce tutte le precedenti.



- Consumo: ambiente non inferiori a +5 °C e/o umidità relativa non superiore a 60%
- GISCODE: ca. 150 ml/m² (per ogni mano) – a seconda del fondo BSW10

Fondo:

Il fondo deve essere pulito, solido, secco, libero da sostanze separatrici e stabile. Rimuovere completamente i vecchi strati non aderenti, componenti sciolti e impurità. Pretrattare la muffa con l'**antimuffa e antispora SuS** redstone [redstone **Schimmelpilz- und Sporenvernichter SuS**]; rimuovere i residui. Pulire i vecchi strati ancora intatti.

Isolare preventivamente le infiltrazioni prevedibili, ad esempio a base di nicotina. In caso di fondo assorbente, diluire la prima mano con il 5% di acqua. Applicare la seconda mano non diluita e coprente. Prima dell'applicazione di **Vivo Clean**, pretrattare i vecchi strati gessosi e i fondi molto assorbenti con il **primer** redstone [redstone **Grundierung**] e farlo asciugare a sufficienza.

Lavorazione:

Agitare bene **Vivo Clean** prima dell'uso. Successivamente, applicare la pittura igienizzante non diluita con un pennello, un rullo o un dispositivo di spruzzatura airless. Se necessario, la prima mano può essere diluita con il 5% di acqua. Si consiglia di applicare due mani di pittura. Per evitare accumuli, applicare **Vivo Clean** "bagnato su bagnato", in una sola operazione. La totale opacità si ottiene solo quando la pittura è asciutta; una sovraverniciatura anticipata può causare differenze di opacità o accumuli (pericolo di striature, soprattutto nella zona del soffitto). Per garantire l'uniformità del colore, utilizzare su una superficie solo contenitori con lo stesso numero di lotto e sempre lo stesso rapporto di miscelazione. Testare sempre la superficie prima dell'uso.

Pulizia:

Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso.

Conservazione/Stabilità durante lo stoccaggio:

Conservare in un luogo fresco, al riparo dal gelo e dal calore eccessivo. Si conserva per circa 12 mesi in contenitori sigillati. Dopo l'uso, chiudere bene i contenitori aperti e consumare entro un lasso di tempo limitato.

Dimensioni / N. art. / N. EAN:

Confezioni da 12,5 l/VV125CWF/4260122564323

Altro:

Rispettare le istruzioni contenute nella scheda di sicurezza CE.

* Le allergie possono essere di vari tipi e sono sempre individuali. La designazione "anallergico/adatto a soggetti allergici" non garantisce pertanto la compatibilità individuale di questo prodotto e non rappresenta una dichiarazione generale di sicurezza.

Le indicazioni tecniche contenute nel presente documento e le istruzioni per l'uso fornite sono veritiere secondo scienza e coscienza. Il contenuto del documento non costituisce una garanzia né esplicita né implicita per quanto concerne le prestazioni di questo prodotto. Dato che le condizioni e le modalità di impiego dei nostri materiali non sono soggette al nostro controllo, possiamo soltanto garantire che i prodotti sono conformi alle nostre norme di qualità. Pertanto, ci possiamo fare carico della garanzia esclusivamente rispetto alla qualità dei nostri prodotti nell'ambito delle nostre condizioni commerciali e non rispetto al buon risultato della lavorazione. Con riserva di modifiche senza preavviso. La presente scheda sostituisce tutte le precedenti.