



## Allergiker-geeignete\* Wohnhygiene-Farbe mit antiviraler und antibakterieller Wirksamkeit sowie zur Schimmelpilzvorbeugung

### Eigenschaften:

- antivirale und antibakterielle Wirksamkeit (Krankheitserreger finden keinen Nährboden)
- zur Schimmelpilzvorbeugung
- hoch diffusionsoffen und feuchteregulierend
- verarbeitungsfertig und tropfgehemmt eingestellt
- ohne Zusatz von Konservierungsstoffen, Lösemitteln oder Weichmachern
- ohne Zusatz von Algiziden und Fungiziden
- ohne foggingaktive Substanzen
- geruchsarm
- hoch deckend, hoher Weißgrad
- streich-, roll- und airless-spritzbar

### Einsatzgebiete:

- Decken und Wände im Innenbereich, für jeden Wohnraum geeignet
- auf gespachtelten redstone Kalziumsilikat- und Mineraldämmplatten
- auf Raufaser, Glasfaser, Vlies- und Prägetapeten, Putz, Beton, Gipskarton
- für sensible Bereiche wie z. B. Kindergärten, Arztpraxen, Büroräume, Ladenlokale

### Technische Daten:

- Farbe: Hochweiß
- Glanzgrad: matt
- Inhaltsstoffe: Acrylatdispersion, Calciumaluminatsulfat, Calciumcarbonat, Wasser, Additive
- Nassabrieb: Klasse 1 (nach DIN EN 13300), entspricht „scheuerbeständig“ nach DIN 53778
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m<sup>2</sup>/l (je nach Untergrund)
- pH-Wert: 10,5–11,4
- sd-Wert: 0,02 m
- Airless-Spritzen: Düse: 0,021–0,026 inch = 0,53–0,66 mm, Druck: 150–180 bar, Spritzwinkel: 50°
- überstreichbar: nach ca. 12 h, nach 2–3 Tagen durchgetrocknet (Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit)
- Sonstiges: Verarbeitung/Trocknung nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5 °C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit über 60 %
- Verbrauch: ca. 150 ml/m<sup>2</sup> (je Anstrich) – je nach Untergrund
- GISCODE: BSW10

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.



---

### Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, fest, trocken, frei von trennenden Substanzen und tragfähig sein. Nicht haftende Altanstriche, lose Bestandteile, Verunreinigungen sind restlos zu entfernen. Schimmelpilzbefall ist mit redstone **Schimmelpilz- und Sporenvernichter SuS** vorzubehandeln; Reste sind zu entfernen. Intakte Altanstriche reinigen.

Zu erwartende Durchschläge z. B. auf der Basis von Nikotin vorab isolieren. Bei saugenden Untergründen wird der Erstanstrich mit 5 % Wasser verdünnt. Der Zweitanstrich erfolgt unverdünnt und deckend. Kreidende Altanstriche sowie stark saugende Untergründe vor Auftrag von **Vivo Clean** mit redstone **Grundierung** vorbehandeln und für ausreichende Trocknung sorgen.

### Verarbeitung:

**Vivo Clean** vor Gebrauch gut aufrühren. Anschließend wird die Wohnhygiene-Farbe unverdünnt mit Pinsel, Rolle oder Airless-Gerät verarbeitet. Bei Bedarf kann der Erstanstrich mit 5 % Wasser verdünnt werden. Ein zweilagiger Anstrich wird empfohlen. Zur Vermeidung von Ansätzen ist **Vivo Clean** „nass-in-nass“ in einem Arbeitsgang aufzutragen. Erst im getrockneten Zustand wird die volle Deckfähigkeit erreicht; ein zu frühes Überarbeiten kann zu Unterschieden in der Deckfähigkeit bzw. zu Ansätzen führen (Gefahr der Streifenbildung insbesondere im Deckenbereich). Um Farbgleichheit zu gewährleisten, nur Gebinde mit gleicher Chargen-Nummer und stets das gleiche Mischverhältnis an einer Fläche verwenden. Vor Verwendung stets Probefläche anlegen.

### Reinigung:

Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### Lagerung / Lagerstabilität:

Kühl und frostfrei lagern, vor übermäßiger Wärme schützen. Ungeöffnete Gebinde ca. 12 Monate haltbar. Angebrochene Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen und zügig verbrauchen.

### Abmessungen / Art.-Nr. / EAN-Nr.:

12,5 l-Gebinde / VV125CWF / 4260122564323

### Sonstiges:

Die Hinweise im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

\* Allergien sind vielfältig und immer individuell. Die Bezeichnung „Allergiker-geeignet“ garantiert daher nicht die individuelle Verträglichkeit dieses Produktes und stellt keine allgemeine Unbedenklichkeitsbescheinigung dar.

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.