



# Vivo Pellicola antimuffa SeF

## [Vivo Schimmelentfernungs-Folie SeF]

**Pellicola di rivestimento a base di lattice per legare ed eliminare componenti di muffa e spore poco aderenti alle superfici**

### Ambiti di impiego:

- si utilizza per legare ed eliminare componenti di muffa o spore poco aderenti alle superfici di soffitti e pareti
- dopo l'applicazione impedisce il rilascio delle spore nell'ambiente
- è adatta all'impiego in soggiorni, camere da letto, cucine, bagni, ecc.
- è adatta all'impiego su intonaci, mani di pittura altamente aderenti, carta da parati e altre superfici

### Caratteristiche:

- può essere rimossa dopo un breve tempo di asciugatura senza lasciare residui o macchie
- è facile da usare, può essere smaltita con i rifiuti domestici
- può essere utilizzata su supporti lisci e ruvidi (se necessario, effettuare un'applicazione di prova)

### Dati tecnici:

- Forma: liquido
- Colore: lattiginoso
- Consumo: ca. 150 - 200 ml/m<sup>2</sup> su superfici lisce (per es. piastrelle, mani di pittura)  
ca. 250 - 300 ml/m<sup>2</sup> su superfici ruvide (per es. intonaco, muratura, calcestruzzo)

### Lavorazione:

**Vivo Pellicola antimuffa SeF [Vivo Schimmelentfernungs-Folie SeF]** può essere utilizzata per rimuovere ed eliminare i componenti sciolti delle muffe. Tuttavia, non sostituisce la determinazione delle cause e la sanificazione professionale. Se necessario, rimuovere i materiali edilizi problematici (per esempio, carta da parati, materiale in gesso, legno, lana minerale infestati).

Versare la pellicola di rivestimento liquida in una bacinella per colori e applicarla in tre mani sulle superfici contaminate con un rullo in espanso. Applicare il primo strato con maggiore pressione (in caso di supporti ruvidi, far penetrare il materiale nei pori con un pennello). Lasciar asciugare lo strato appena applicato prima di stendere la mano successiva. Una volta completamente asciutta (dopo circa 3 ore) **Vivo Pellicola antimuffa SeF [Vivo Schimmelentfernungs-Folie SeF]** può essere rimossa senza lasciare residui e smaltita con i rifiuti domestici. Dopo l'eliminazione della muffa, si consigliano una disinfezione finale con

Le indicazioni tecniche contenute nel presente documento e le istruzioni per l'uso fornite sono veritiere secondo scienza e coscienza. Il contenuto del documento non costituisce una garanzia né esplicita né implicita per quanto concerne le prestazioni di questo prodotto. Dato che le condizioni e le modalità di impiego dei nostri materiali non sono soggette al nostro controllo, possiamo soltanto garantire che i prodotti sono conformi alle nostre norme di qualità. Pertanto, ci possiamo fare carico della garanzia esclusivamente rispetto alla qualità dei nostri prodotti nell'ambito delle nostre condizioni commerciali e non rispetto al buon risultato della lavorazione. Con riserva di modifiche senza preavviso. La presente scheda sostituisce tutte le precedenti.

# Vivo Pellicola antimuffa SeF

## [Vivo Schimmelentfernungs-Folie SeF]



redstone **Antimuffa e antispora SuS** [Schimmelpilz- und Sporenvernichter SuS] della linea **Rimozione muffa (Vivo)** e una pulizia accurata.

**Avvertenza:** la muffa è pericolosa per la salute. Pertanto, durante la bonifica indossare dispositivi di protezione individuale e proteggere le zone circostanti.

### **Pulizia:**

Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso.

### **Conservazione/Stabilità durante lo stoccaggio:**

Il prodotto può essere conservato per almeno 9 mesi nel contenitore originale sigillato in un luogo fresco, al riparo dalla luce e dal gelo.

### **Dimensioni / Modalità di fornitura / N. art. / N. EAN:**

Secchiello da 600 ml / N. art.: ASF06 / 4260122563609

### **Altre indicazioni:**

Rispettare le istruzioni contenute nella scheda di sicurezza CE.

---

Le indicazioni tecniche contenute nel presente documento e le istruzioni per l'uso fornite sono veritiere secondo scienza e coscienza. Il contenuto del documento non costituisce una garanzia né esplicita né implicita per quanto concerne le prestazioni di questo prodotto. Dato che le condizioni e le modalità di impiego dei nostri materiali non sono soggette al nostro controllo, possiamo soltanto garantire che i prodotti sono conformi alle nostre norme di qualità. Pertanto, ci possiamo fare carico della garanzia esclusivamente rispetto alla qualità dei nostri prodotti nell'ambito delle nostre condizioni commerciali e non rispetto al buon risultato della lavorazione. Con riserva di modifiche senza preavviso. La presente scheda sostituisce tutte le precedenti.